

BWT bestsoft 22



Einfach schützend

For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY



Optionen

- Montage-Kit für optimale Leistung
- Elektrolysezelle

Warum BWT bestsoft 22?

- Schützt Maschinen optimal vor Verkalkung
- Formschönes und funktionales Kabinett mit Abdeckhaube
- Vollautomatische Duplex-Weichwasseranlage
- Für den Betrieb mit Warmwasser geeignet
- Hygienegesteuerter Betrieb: alternierende Fahrweise der Weichwassersäulen für geringste Stagnationszeiten
- Volumetrisch gesteuerte Regeneration (Wassermengen abhängig)
- Einfache Bedienung mittels Mikroprozessor-Steuerung mit Anzeige der Restkapazität und des aktuellen Durchflusses
- Präzisionsbesatzung durch Solezähler; sparsam im Salz- und Wasserverbrauch bei der Regeneration
- Fahrbar

Technische Daten BWT bestsoft 22

Anschlussnennweite (Außengewinde)	BSP	¾" (DN 20)
Nenndurchfluss nach EN 14743 bei 20 °dH	l/h	1.200
Nennndruck	bar	10
Betriebsdruck (min./max.)	bar	1,0 / 8,0
Druckverlust bei Nenndurchfluss nach EN 14743	bar	0,6
Menge Ionenaustauscherharz	l	2 x 4
Nennkapazität nach EN 14743	m³ x °dH	2 x 10
Nennkapazität nach EN 14743	mol	2 x 1,8
Regeneriermittelvorrat im Kabinett	kg	25
Salzverbrauch pro Regeneration	kg	0,63
Wasserverbrauch pro Regeneration (2,0 bar)	l	30–40
Wasser-, Umgebungstemperatur (min./max.)	°C	1/65*, 5/40
Schutzart	IP	54
Netzanschluss	V/Hz	230 / 50
Elektrische Leistungsaufnahme (Betrieb/Regeneration)	W	4,9 / 38
Anschlusshöhe für Hartwasser-Eingang und Weichwasser-Ausgang	mm	413 und 473
Anschlusshöhe Überlaufschlauch	mm	295
Kanalanschluss (min.)	DN	40
Abmessungen: Breite, Tiefe, Höhe (BxTxH)	mm	410 x 505 x 610
Betriebsgewicht, ca.	kg	70
Artikelnummer	SS22X01A00	
EAN-Code	4250266704013	

*Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden!

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen und technische Daten sind zu beachten.

Zentrale:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Tel: +43/6232/5011-0
Fax: +43/6232/4058
kundenservice.wm@bwt-group.com

BWT water + more Deutschland GmbH

Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel: +49/611/58019-0
Fax: +49/611/58019-22
info@water-and-more.de

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192
CH-4147 Aesch / BL
Tel: +41/61/75588-99
Fax: +41/61/75588-90
info@bwt-aqua.ch



Händlerstempel