



CS-UE9RKE / CS-UE12RKE

CU-UE9RKE / CU-UE12RKE

UE Wandgerät Standard-Inverter

Energieeffizientes Split-Klimagerät für Kühlen, Heizen und Entfeuchten.
Ein antibakterieller Luftfilter sorgt für beste Luftqualität bei flüsterleisem Betrieb.

- Heizbetrieb bis -10 °C, Kühlbetrieb bis 5 °C Außentemperatur
- Standard-Inverter-Modell
- Verbesserte Energieeffizienz
- Luftreinigungsfilter
- Leise Innengeräte
- Kabelfernbedienung optional einsetzbar
- Die Geräte können mit vorhandenen R22-Kältemittelleitungen verwendet werden.
- Leitungslänge bis 15m

Innengerät			CS-UE9RKE	CS-UE12RKE
Außengerät			CU-UE9RKE	CU-UE12RKE
Nennkühlleistung (min. – max.)	kW		2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)
SEER			5,60 A+	5,60 A+
Auslegungslast (Kühlen)	kW		2,5	3,5
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.)	kW		0,720 (0,250 - 1,020)	1,090 (0,255 - 1,280)
Jahresstromverbrauch (Kühlen) ¹	kWh/a		156	219
Nennheizleistung (min. – max.)	kW		3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)
Heizleistung bei -7 °C	kW		2,66	3,2
SCOP			3,80 A	3,80 A
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C	kW		1,9	2,4
Nennleistungsaufnahme Heizen (min. – max.)	kW		0,860 (0,195 - 1,180)	1,100 (0,200 - 1,470)
Jahresstromverbrauch (Heizen) ¹	kWh/a		700	884
Innengerät				
Spannungsversorgung	V		230	230
Empfohlene Absicherung	A		16	16
Empfohlener Netzkabelquerschnitt	mm ²		1,5	1,5
Verbindungskabel	mm ²		4 x 1,5	4 x 1,5
Nennbetriebsstrom	Kühlen / Heizen	A	3,20 / 3,80	4,80 / 4,90
Maximale Stromaufnahme	A		5,3	6,7
Luftmenge	Kühlen / Heizen	m ³ /h	702 / 768	738 / 768
Entfeuchtung	l/h		1,5	2
Schalldruckpegel ²	Kühlen	dB(A)	41 / 26 / 22	42 / 30 / 22
(Flüster/niedrig/hoch)	Heizen	dB(A)	41 / 27 / 25	42 / 33 / 25
Schallleistungspegel (hoch)	Kühlen / Heizen	dB	57 / 57	58 / 58
Abmessungen	H x B x T	mm	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214
Nettogewicht	kg		9	9
Luftreinigungsfilter			Ja	Ja
Elektrozuleitung			Ja	Ja
Außengerät				
Luftmenge	Kühlen / Heizen	m ³ /h	1.926 / 1.872	1.860 / 1.860
Schalldruckpegel ² (hoch)	Kühlen	dB(A)	47	48
	Heizen	dB(A)	48	50
Schallleistungspegel (hoch)	Kühlen / Heizen	dB	62 / 63	63 / 65
Abmessungen ³	H x B x T	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289
Nettogewicht	kg		31	33
Abstand der Füße	mm		570	570
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Kältemittelfüllung	R410A	kg	0,85	1,00
Höhenunterschied IG/AG (max.)	m		15	15
Leitungslänge (min. – max.)	m		3 - 15	3 - 15
Vorgefüllte Leitungslänge (max.)	m		7,5	7,5
Zusätzliche Füllmenge	g/m		20	20
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.)	Kühlen	°C	5 / +43	5 / +43
	Heizen	°C	-10 / +24	-10 / +24
EDV-Nummer / Bestellnr.			A00.0072	A00.0073